

индикативно ценово предложение

От <office@fotokapani.com>

До <rugruse@iag.bg>

Дата 2025-03-28 13:59

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

7000 РУСЕ, ул. Скобелев" №7,

Регистрационен индекс и дата

РДГ11-1943/ 280325

 Индикативно ценово предложение - Приложение 2 МТУДП подписано.pdf (~581 КБ)

Моля отворете прикачена оферта с прогнозна стойност за обществена поръчка с предмет "Доставка на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси"

С Уважение,

В. Златанов

Искр. Валентин Златанов

+359 886 533 868

office.fotokapani.com

 Валентин Златанов
Фотокъпане ЕООД

Заличено на
основание
чл. 37 от ЗОП

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси“

От Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа ЕООД, ЕИК: 200165153
(наименование на участника)

Адрес за кореспонденция: 1220 гр. София, ул. Чудомир 21 ап. 5

Представявано от: инж. Валентин Златанов - Управител

№	Вещ	Техническа спецификация с посочени минимални параметри, съгласно изискванията на възложителя	Марка, модел/номер	Единична цена без ДДС /лева/	Единична цена с ДДС /лева/
1	Лазерен далекомер и висотомер	Лазерен далекомер Водоустойчивост: IPX7 (корпус) / IPX4 (отделение за батерия) Захранване от CR2 lithium батерия Тегло 170 g и размери 11 x 7.4 x 4.2 cm Диаметър на челната леща: 21 mm Работен диапазон: 7.5 to 1600 m Тип лазер: Class 1M eye-safe Тип призма: Roof Ъгъл на видимост: 7.5° (реален) Увеличение: 6x 250 записа Измерва и височината на дървета, посредством интегрираният наклономер. Измерва и разликата във височината между 2 отделни цели, хоризонтално и пряко разстояние до обект и наклони. Може да се настройват приоритети за близки или далечни цели.	Nikon Forestry Pro II Laser Rangefinder	660.00	792.00

2	Електронна клупа	Сгъваеми рамена с тесен дизайн за печелене на пространство. Вградени Li-Ion-батерии. Безжична връзка между измервателната скала и компютърния терминал. Вградена USB-връзка за бърз и сигурен трансфер на данни. Bluetooth комуникация, модерна електроника и сигурно съхраняване на данни (SD-Karte), памет >1 GB Доказана и тествана и икономична измервателна система, вградена IR-комуникация за въвеждане на данни за височини от висотомери Vertex IV/VL5/L5. Икономично използване на енергията, ± 1 седмица работа след пълно зареждане. Черно-бял теренен дисплей с отличен контраст. MD II съхранява информация за диаметри, по дървесни видове, брой дървета и височини. Информацията може да се прехвърля на мобилни компютри, телефони или таблети. Комуникацията с тях се осъществява чрез Bluetooth V2.0. Съхранените данни могат да се прехвърлят и посредством USB-кабел чрез комуникационна програма MD II Com, директно в Excel таблици. MD II може да се използва и като виртуална клавиатура за съхраняване на данните в Excel-таблици, за изпращане по e-mail или за запазване в текстови файл. Всички работни полета на MD II могат да се активират и деактивират индивидуално.	Haglöf Mantax Digitech – MD II	3 600,00	4 320,00
3	Механична клупа	Механична клупа със заоблен, кух алуминиев профил, 30 x 7 mm. С подобро легирано покритие, цифрите са черни – матови, деление в mm. Здрава и лека, устойчива на външни въздействия клупа. Подходяща за различни размери на ръцете, с ергономични ръкохватки. Измервателното рамо е прикрепено с винт. Съпротивлението на триене се регулира. При транспортиране, измервателното рамо може да се сгъва. Дължина 50 cm, тегло 720 g	Haglöf Mantax	400,00	480,00

4	GPS – устройство	MULTI-BAND GNSS ПОДДРЪЖКА Достъп до множество глобални навигационни сателитни системи (GPS, GLONASS, Galileo и QZSS). Получавате достъп до множество честоти, изпратени от навигационни спътници за подобрена точност на позицията в зони, където GNSS сигналите се отразяват, са слаби или обикновено не проникват ABC СЕНЗОРИ - Навигирайте по всяка пътека с ABC сензори, включващи алтиметър за данни за надморската височина, барометър за наблюдение на времето и 3-осен електронен компас. С абонамент за Outdoor Maps+ получавате информация за публична земя, имена на собственици на земя, BLM граници и др. – опция ARMIN EXPLORE™ ПРИЛОЖЕНИЕ Планирайте, преглеждайте и синхронизирайте точки, маршрути и следи с помощта на приложението и уебсайта Garmin Explore. Можете дори да прегледате завършените дейности, докато сте все още на открито. Изчисляване на площи	Garmin GPSMAP® 67	900,00	1 080,00
5	Терминален монокул	Увеличение 2.5 – 20 (x8 цифрово увеличение) Сензор 1024×768 @ 12 μm (NETD <40 mK) sNETD <20 mK Обектив, mm F50 / 1.0 Дисплей AMOLED 1024x768 Обхват на откриване 2300 m Вграден видеорекордер и Wi-Fi връзка: Вграденият видеорекордер и Wi-Fi свързаността позволяват запис и споделяне на снимки и видеа, както и дистанционно управление чрез мобилно приложение. Висококонтрастен AMOLED дисплей: Разделителната способност от 1024×768 пиксела, в комбинация с AMOLED технологията, предоставя ярки и контрастни изображения, подходящи и за условия на движение и ниски температури. Работа при екстремни температури: Уредът е проектиран за работа в широк диапазон на температури, осигурявайки надеждна и ефективна работа и при ниски температури от -25°C.	PULSAR TELOS XL50	6 500,00	7 800,00

		Водонепроницаемост: IPX7 водонепроницаемостта гарантира работоспособност и след потапяне във вода до 1 метър дълбочина за 30 минути. Избор от 8 цветови палитри: Разнообразните цветови палитри позволяват оптимизиране на изображението за различни задачи и условия на наблюдение. Вградената LPS 7i литиево-йонна батерия осигурява над 8 часа работно време и поддържа опцията за бързо и безжично зареждане.			
6	Бодикамера	- Резолюция на видеото: 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 @30FPS - Размер на снимката: до 34MP (6736x5040px) - Функции pre-recording и post-recording, за да сте сигурни, че няма да пропуснете важни моменти - Режим на запис в автомобил (Car Dash Cam Mode) - Дължината на видеоклипа може да се зададе до 30 минути - Функция за откриване на движение - Опционален филтър за инфрачервена светлина - Възможност за свързване на външна камера - Приблизително 10 часа работа	BOBLOV KJ21Pro	455,00	546,00
7	Светло-отражателна жилетка	Жълт цвят, възможност за надпис на гърба	СЖЖ	10,00	12,00
8	Фоторегистратор на автомобил	Характеристики : 1. 24-часов мониторинг - за защита на автомобила. С функцията за време и откриване на движение, поддържана от G-сензора, 70 май Pro може да помогне за запис в режим на паркиране. 2. 4K Ultra HD Video 8 мега пиксела, 2160 пиксела резолюция с WDR, която настройва баланса на експонацията с повече подробности, както в тъмнина, така и в силна дневна светлина и създава по-ясна и жива картина. 3. Разширена система за подпомагане на шофьора - Увеличете безопасността на шофьора	Xiaomi 70 Mai A800S 4K Dash Cam	250,00	300,00

		Сигнализирането в реално време ви предупреждава, когато излизате от осовата лента и когато сте на път да ударите друг автомобил отпред. 4. С Algorithm на DeFog Намалете изкривяването или разграждането на изображенията и възпроизведете ясна визия, докато шофирате в сняг, дим и мъгла - Ъгъл на видимост 140 градуса - 2-ядрен процесор Huawei HiSilicon, чипсет Hi3556V200 - Сензор за изображения Sony IMX415, 5 мм, обхват на диафрагмата: F1.8, 7 стъклени лещи + IR филтър - Вградени GPS и ADAS система - 2.4GHz WiFi връзка - Гласов контрол на английски - технологии DeFog ("против мъгла") и WDR - шок сензор - Режим паркинг - Поддръжка на карти с памет до 128 GB (клас 10) - Микро USB конектор, напрежение 5V 2A, дължина на кабела 3,5 метра - Размери (L x Ш x В): 88 x 59,8 x 36,3 мм. Високо качество на видеозаснемане пре нощта с 3D DNR			
9	Дрон	a. <u>DJI Matrice 350 RTK:</u> • 55 мин. полетно време; • IP55 ниво на защита; • DJI O3 Enterprise сигнал за предаване; • DJI RC Plus; • 400 цикъла на батерията; • 6-посочно сканиране и позициониране; • FPV камера за нощно виждане; b. <u>Камера DJI Zenmuse H20N:</u> • Starlight Night Vision • 640 x 512 Двойна термална радиометрична камера 2x, 8x Оптично приближение • 20x Хибридно оптично приближение • Лазерен далекомер до 1200 m обхват • Синхронизирано Split-screen приближение	DJI Matrice 350 RTK Combo + Камера DJI Zenmuse H20N Worry-Free Plus Combo + застраховка DJI Care Enterprise Basic	45 000.00	54 000.00

		- Подобрен Intelligent Night Scene режим - IP44 ниво на защита			
10	Пожарникарски обувки	Пожарникарски обувки за горски пожари тип F1, изработени от черна зърнеста кожа 2,2 +/- 0,2 mm. Пожароустойчиви и водоустойчиви Вътрешна подплата SYMPATEX® 100% водоустойчива, позволяваща влагата да се отвежда ефективно. Бомбе от пожароустойчива гума 5 mm, с висока устойчивост на абразия. Външна подметка от нитрил каучук Изключително устойчиви на приплъзване (SRC) Висока устойчивост на топлина (HI3) Масивна пета и пръсти с висока издръжливост В съответствие със стандарт EN 15090 : 2012 SRC HI3 R CI	ČERVINKA - CZECH REPUBLIC S.R.O. „Loxo F1 protect“	480.00	576.00
11	Противопожарно яке	Защитно пожарникарско облекло за горски пожари, модел "SC530". Костюм, съставен от яке и панталон от мета-aramидна тъкан Rip Stop (устойчива на разкъсване) със състав 93% мета-aramид 5% пара-aramид 2% антистатично влакно от 185 g/mq са. Oeko-tex®. Яке с вградени ръкави, долната част на ръкавите с цепка и китка, закопчана с Velcro® F.R, яка, затворена с Velcro® F.R Костюмът е в съответствие с следните стандарти: EN 13688:2013 - EN 340:2003 EN 15384: 2020 & 15614: 2007 A1, A2 EN 11612: 2015 A1/A2 B1-C1 EN 1149-5: 2018 ЛПС III Категория Размери: S ÷ XXL	Euromast Sarl SC530	425.00	510.00
12	Противопожарен панталон	Защитно пожарникарско облекло за горски пожари, модел "SC530". Костюм, съставен от яке и панталон от мета-aramидна тъкан Rip Stop (устойчива на разкъсване) със състав 93% мета-aramид 5% пара-aramид 2% антистатично влакно от 185 g/mq са. Oeko-tex®. Панталонът е оборудван с жълти светлоотразителни ленти, сертифицирани F.R в долната част на	Euromast Sarl SC530	380.00	456.00

		крачола. Костюмът е ушит изцяло с шевни конци NOMEX®. Висок колан с ластик отзад, минимум 5 гайки. Отвор в долната част на крачола с цип със защитен капак. Два джоба отстрани на панталона, 2 джоба за ръцете. Костюмът е в съответствие с следните стандарти: EN 13688:2013 - EN 340:2003 EN 15384: 2020 & 15614: 2007 A1, A2 EN 11612: 2015 A1/A2 B1-C1 EN 1149-5: 2018 ЛПС III Категория Размери: S ÷ XXL			
13	Каска – защитна за дейности в гората		Euromast Sarl PS51+PS42		
14	Фотокапан	Сензор 12 Mega Pixels Снимки (разделителна способност) - 48 (през деня)/ 32(през нощта)MP Видео със звук H.265, 1080P(1920×1080) 30 кадъра в сек Осветяване от светкавицата 31 м Задействане на PIR 31 м Режим на работа: снимки, видео, снимки +видео Серия снимки: 1,2,3	GardePro X50	350,00	420,00
15	Бинокъл	Тип призма на Поро CF (централно фокусиране) Многослойно покритие Релеф за дълги очи Гумено покритие Водоустойчив Въртящите и плъзгащи се гумени капачета с мулти-клик система улесняват позициониране на очите в правилната зрителна точка Диаметър на челната леща: 50 мм Мин. разстояние: 7 м Ъгъл на видимост: 65° Увеличение: 10x	Nikon 10X50 ACTION EX CF	350.00	420.00

16	Ролетка за измерване	Ролетка с дължина 20 м и ширина 15 мм. Има здрав гумиран корпус и лента от фибростъкло. С ръкохватка. Разполага с кука за точно фиксиране. Ролетката се почиства лесно. Технически параметри: - Дължина: 20 м - Ширина на лентата: 15 мм - Корпус: ABS с гумено покритие	4K5 RMF20	20,00	24,00
----	----------------------	---	-----------	-------	-------

Срок на изпълнение: 30 работни дни след Ваша заявка

Условия и начин на плащане: 30% аванс, 70% при доставка

Срок на валидност: 6 месеца

Гаранционен срок: 24 месеца

Дата: 28-03-2025



Подпис и печат:.....

Валентин Златанов - Управител

/име и длъжност/

**VALENTIN
TOCHEV
ZLATANOV**

Digitally signed
by VALENTIN
TOCHEV
ZLATANOV
Date: 2025.03.28
13:53:52 +02'00'